

**Performances**

Charge de basculement (ISO 14397-1)	1703 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	851 kg
Débit de la pompe	64.70 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	101.10 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	17.3 km/h
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	11.8 km/h

**Moteur**

Marque / Modèle	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2392 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	93.70 L

**Poids**

Poids en ordre de marche	2816 kg
Poids à l'expédition	2431 kg

**Commandes**

Direction	Orientation et vitesse contrôlées par deux leviers manuels ou, en option, commandes ACS, commandes manuelles (AHC) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC).
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées. Commandes ACS, commandes manuelles (AHC) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option.
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

**Entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	--

**Équipement de série**

Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Châssis Bob-Tach™
Frein de stationnement	Ceinture de sécurité à 3 points
Cabine Deluxe* – Avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière, faisceau électrique Deluxe, plafonnier et prise électrique <sup>1</sup>	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Kit de réduction du bruit	Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Feux de fonctionnement avant et arrière	Spark Arrester
Tableau de bord Deluxe	Bougies de préchauffage activées automatiquement.
Démarrage sans clé à l'aide d'un mot de passe	Circuit hydraulique auxiliaire avant à commande électrique proportionnelle
Siège à suspension	Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal
Ceinture de sécurité	Machine IQ (télématique)
Arceau de sécurité	Instruments
Mise à niveau automatique du godet (avec contacteur marche/arrêt)	Certification CE
Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)


1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

**Options**

Cabine d'opérateur Deluxe avec chauffage	Translation à deux vitesses
Cabine fermée avec chauffage, ventilation et climatisation	Bob-Tach™ hydraulique
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Alarme de recul
Siège suspendu tissu	Radio
Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis, jantes déportées	Projecteur
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Road Option
Pneus renforcés 10 x 16,5, 10 plis	Système antitangage automatique
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Circuit hydraulique auxiliaire à cumul de débit	Couleur de peinture personnalisée (commande de 5 unités minimum)
Kit de commande des accessoires à 7 broches	

**Environnement**

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	86 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	98 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1), grande vitesse	0.78 ms <sup>-2</sup>
Marge d'erreur vibrations globales du corps	0.39 ms <sup>-2</sup>
Vibrations main / bras (ISO 5349-1), grande vitesse	1.29 ms <sup>-2</sup>

**Dimensions**


(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm	(Q*)	1520.0 mm

**Accessoires**

Accessoires pour fourches à palettes	Godets surbaissés
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Godets TP/Industrie
Accessoires pour tarières	Godet universel (GP)
Balais pousseurs	Grappins déracineurs
Balayeuses à godet collecteur	Grappins industriels
Balayeuses orientables	Lames chasse-neige
Broyeuses de branches	Lames de déneigement en V
Chasse-neige	Lames de remblayage
Chenilles en acier	Lames niveleuses
Compacteurs de tranchée	Lames transplantieuses
Cultivateurs rotatifs	Marteaux
Débroussailleuses à fléaux	Marteaux-pilons
Débroussailleuses à lames	Niveleuses
Brushcat™	Pelles rétro
Décapeuses	Râteau égalisateur
Dériveuses de gazon	Râteaux motorisés
Dessoucheuses	Râteaux ramasse-pierres
Divers	Remote Control
Épandeurs	Rouleaux vibrants
Équipement laser	Scarificateurs
Fourches à balles	Scies à broussailles
Fourches à palettes hydrauliques	Tarières
Fourches utilitaires	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Godets 4 en 1	Tombereaux
Godets à claire-voie	Tondeuses de finition
Godets à engrais et à grain	Transplanteuses d'arbres
Godets à neige et à matériaux légers	
Godets mélangeurs	